



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 747 AGRO INDUSTRIAL



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Mezcla especial



Más bloques

Performance

Resistencia a cortes
y desgarrosElevada capacidad
de carga

Estabilidad



Tracción



RT 747 AGRO INDUSTRIAL

RT 747 AGRO INDUSTRIAL es un neumático radial agro-industrial idóneo para palas compactas y telescópicas. Los tacos extra anchos aseguran un agarre excelente y una extraordinaria estabilidad en las operaciones de levantamiento. El neumático ha sido proyectado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarros. RT 747 AGRO INDUSTRIAL es la mejor respuesta para todas las operaciones agrícolas que en general requieren una versatilidad excepcional.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16"	11 L R 16	TL	-	122 A8/B	STD	290	850	371	2497	W 8	W 10 L
Ø 24"	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	152 A8/B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	159 A8/ 156 B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	500/70 R 24 (19.5 L R 24)	TL	-	157 A8/ 154 B	STD	485	1320	585	3949	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura