



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (T)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



XL GRIP (T)

 XL GRIP (E-3) è molto idoneo per autocarri con cassone ribaltabile che trasportano carichi pesanti nelle applicazioni di miniera. La miscela del battistrada è sviluppata per minimizzare il rischio di tagli e perforazioni sui terreni più ardui. XL GRIP (E-3) offre eccezionale trazione, assicurando un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

Performance



Resistenza ai tagli



Durabilità



Servizio pesante



Trazione

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 16"	8.25 - 16	TT	-	16	-	STD	-	238	870	-	-	19.5	6.50 H	6.00 G
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24.5	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	24	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TL	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	24	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento