

TR 126

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



Performance



Hög lastkapacitet



Dragförmåga



TR 126

TR 126 är konstruerat för att passa små traktorer som används till jordbearbetning. De djupa däckklackarna och mönstret erbjuder utmärkt dragförmåga och enastående lastkapacitet, vilket ger den bästa däckprestandan i alla arbetsförhållanden.

	Däckdimension	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYP (Slangtyp Slanglöst)	LI/SS
		Rek.	Alt.								
Ø 14"	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TT	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TL	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	HD	8	TT	80 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TT	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TL	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa