



IS standard



TF 8181



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

F-2



A6



118



Performance



Control de la dirección



TF 8181

 TF 8181 es un neumático que se utiliza tanto en el campo como en la carretera para los tractores 2WD/2RM empleados en los trabajos del campo y de transporte. Este neumático asegura un excelente comportamiento de la dirección.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 15"	4.00 - 15	3.00 D	4 J	112	605	287	1834	STD	4	TT	66 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	SPL	6	TT	82 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	STD	4	TT	73 A6
	5.00 - 15	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	142	655	307	1951	STD	6	TT	82 A6
Ø 16"	4.00 - 16	3.00 D	-	112	630	301	1877	STD	4	TT	69 A6
	4.50 - 16	3.00 D	-	122	655	311	1952	STD	4	TT	73 A6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	STD	4	TT	76 A6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	SPL	6	TT	84 A6
	5.00 - 16	4.00 E	3.00 D; 4 J; 4½ J	140	680	322	2025	STD	6	TT	84 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	158	720	340	2145	SPL	6	TT	86 A6
	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D; 4.50 E	158	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	SPL	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	STD	6	TT	88 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	SPL	8	TT	94 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F	173	745	350	2220	STD	8	TT	94 A6

STD: Standard - SPL: Special

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

F-2



A6



118



Performance



Control de la dirección



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 16"	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	SPL	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	STD	6	TT	91 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	HD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F	180	770	361	2295	SPL	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	SPL	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	6	TT	98 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	SPL	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	STD	8	TT	103 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2509	STD	10	TT	109 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F; 5 K; 6.00 F	205	820	383	2445	IMP	14	TT	-
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	234	855	-	-	STD	8	TT	111 A6
	10.00 - 16	W 8	W 8 L	273	895	410	2691	STD	8	TT	115 A6
	11.00 - 16	W 10 L	W 8; W 8 L	326	970	447	2920	STD	8	TT	118 A6
Ø 18"	6.00 - 18	4.50 E	4.00 E; 5.00 F	172	800	374	2410	STD	8	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	SPL	6	TT	101 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty - IMP: Implement

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal

F-2



A6



118



Performance



Control de la dirección



	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 18"	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	STD	6	TT	101 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	HD	8	TT	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	SPL	8	TT	106 A6
	7.50 - 18	5.50 F	-	208	875	410	2605	STD	8	TT	106 A6
Ø 19"	6.00 - 19	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	174	830	385	2425	STD	6	TT	93 A6
Ø 20"	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	STD	6	TT	97 A6
	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	SPL	8	TT	101 A6
	6.50 - 20	5.00 F	4.00 E ; 5.50 F	180	865	409	2578	STD	8	TT	101 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	HD	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	6	TT	103 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	HD	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	SPL	8	TT	109 A6
	7.50 - 20	5.50 F	5.00 F	205	915	431	2725	STD	8	TT	109 A6

STD: Standard - SPL: Special - HD: Heavy Duty

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura