

EM 936

Beschreibung

EM 936 wurde speziell für Bagger und Teleskoplader bei Bagger- und Ladearbeiten entworfen. Eine Groe eignet sich dagegen auch für Planierer und Lader bei Planier-, Lade- und Transportarbeiten. EM 936 zeichnet sich durch erstklassigen Fahrkomfort und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften aus. Ebenfalls bietet er einen hohen Level an Manvrierbarkeit sowie ausgezeichnete Traktion auch unter schweren Betriebsbedingungen. Die Ausführung special ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Bagger

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	8.25-20
LI/SS	133;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	980
SLR (mm)	467
RU (mm)	2970
Felge empf.	6.5
Felge alt.	6.0; 7.0
TRA-Code	E2

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	6.75
50	2060

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.