



## AGRIMAX RI 818



### Beschreibung

AGRIMAX RI 818 ist ein Radialreifen für Beregnungsanwendungen mit Pivot-Beregnungsmaschinen. Das speziell entwickelte Laufflächenmuster bietet ausgezeichnete Traktion in feuchter und schlammiger Umgebung sowie hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.

### UM

IS Standard

### Baumaschinen

 Radial

### Maschinen

Landwirtschaft ■ Pivot-Beregnungsmaschine

Version STANDARD

Reifentyp TL

Reifengröße 320/85R38

LI/SS 154;

## Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	319
AD (mm)	1509
SLR (mm)	691
RU (mm)	4565
Felge empf.	W 10
Felge alt.	W 9; W 11

## Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	1.6
CREEP	3750

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.