



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



235



Technologies



All Steel

Performance



Traction



Stabilité



Durabilité

EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS

EARTHMAX SR 45 PLUS est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux rigides et il est idéal pour les opérations sur de longs parcours. Le dessin de la bande de roulement de EARTHMAX SR 45 PLUS réduit au minimum les bruits et vibrations.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	540	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	654	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
Ø 51"	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	605	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	705	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	815	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement