



IS standard



GROWING TOGETHER

CON STAR



ÜRÜN VERİ SAYFASI



CON STAR

CON STAR özellikle tarımsal sanayi, kaldırma ve yükleme uygulamalarında kullanılan küçük yükleyiciler ve teleskopik yükleyiciler için uygundur. Müthiş dikey ve yatay sabitleme ile birlikte mükemmel çekiş özelliğine sahiptir. CON STAR, uzun lastik kullanım ömrüne katkıda bulunan kesilme ve kopmaya karşı dirençli bir hamurdan yapılmıştır.

Teknolojileri



Performans



	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 18"	340/80 - 18 (12.5/80 - 18)	11	12 ; 11 SDC ; 12 SDC ; W 10 ; W 11	350	1015	465	3040	IND	-	TL	143A8
Ø 20"	340/80 - 20 (12.5/80 - 20)	11	12 ; 11 SDC ; 12 SDC ; W 10 ; W 11	350	1065	491	3272	IND	-	TL	144A8
	380/75 - 20 (14.5 - 20)	W 12	W 11 ; 12 SDC ; 12 ; W 13 ; 13 SDC ; 13	385	1080	500	3273	IND	-	TL	148A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	501	3303	IND	16	TL	149A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	501	3303	IND	-	TL	156A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	496	3106	IND	-	TL	161A8
Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	13	DW 12 ; 13 SDC ; DW 13 ; DW 13 L ; DW 14 L	395	1175	544	3556	IND	-	TL	158A8
	400/80 - 24 (15.5/80 - 24)	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	405	1250	570	3781	IND	20	TL	162A8
	440/80 - 24 (17.0/80 - 24)	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	455	1315	610	3986	IND	22	TL	168A8
	460/70 - 24 (17.5 L - 24)	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	460	1250	562	3784	IND	-	TL	159A8
	500/70 - 24 (19.5 L - 24)	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	505	1300	579	3926	IND	-	TL	164A8
Ø 26"	480/80 - 26 (18.4 - 26)	DW 15 L	DW 16 L	490	1410	643	4272	IND	-	TL	160A8
Ø 28"	440/80 - 28 (16.9 - 28)	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	450	1420	632	4299	IND	-	TL	156A8

IND: Endüstriyel

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk