



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP IND4 (ECH)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



ROCK GRIP IND4 (ECH)

 ROCK GRIP PORT INDUSTRIAL IND-4 (ECH) es un neumático de bandas diagonales diseñado para manipular contenedores vacíos en varias aplicaciones, incluidas las operaciones industriales y siderúrgicas. El compuesto especial ROCK GRIP garantiza una resistencia térmica especial, junto con una gran estabilidad y durabilidad.

Technologies



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Resistencia al calor



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	315	1265	595	3755	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	24	-	PORT IND	315	1265	595	3755	8.5	8.0
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	24	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	375	1410	647	4173	10.00 W	-
Ø 25"	16.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	470	1525	699	4514	11.25/2.0	13.00/2.0
	16.00 - 25	TL	36	-	PORT IND	470	1525	699	4514	11.25/2.0	13.00/2.0

PORT IND: Port Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura