



EARTHMAX CRUSHER HAUL

Descrizione

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Carro con cassone ribaltabile



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	12.00R24
LI/SS	160/156;K

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1230
RCS (mm)	564
CR (mm)	3785
Cerchio cons.	8.50
Cerchio alt.	9.00

Portata (IS)

km/h / bar	8.50
110 Single	4500
110 Dual	4000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.