



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 585



FICHE PRODUIT



Diagonal



A6



106

Technologies



Vitesse élevée



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Stabilité



MP 585

MP 585 est un pneu agro-industriel adapté pour des véhicules polyvalents dans les applications de services municipaux de voirie. Ce pneu a été spécialement conçu avec un dessin de la bande de roulement à blocs qui offre un maximum de stabilité et durabilité dans les conditions de travail les plus difficiles même que à des vitesses élevées.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	200	875	-	-	STD	10	TT	106 A6
	10.5 - 20	9	9 SDC	273	970	455	2890	STD	10	TL	-
	12.5 - 20	11	12 SDC	335	1050	480	3130	STD	12	TL	-

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement