



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 909



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



143

Performance



Capacidade de manobra e conforto



AW 909

AW 909 foi desenvolvido para trabalhar na terra, bem como para aplicações de recolha e de transporte com implementos agrícolas, reboques e compressores de palha. O pneu é apropriado para ser utilizado na agricultura moderna, tanto na estrada como fora da estrada.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
Ø 12"	10.0/75 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	10	TL	-	121 A8
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	10	TL	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	12	TL	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	18	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TL	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	18	TL	-	143 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	10	TL	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	12	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TT	-	141 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	889	387	2593	STD	14	TL	-	142 A8

STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Performance



Capacidade de manobra e conforto



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling