



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX  **FROST**



FICHE PRODUIT



Radial



172

Technologies



Dessin de neige



Stabilité

Performance



Glace et neige



Confort



Traction



RIDEMAX FROST

FR RIDEMAX FROST est conçu par BKT pour les tracteurs utilisés dans le transport et l'entretien municipal dans des conditions de neige et de glace. Avec un composé spécialement formulé résistant au froid, le pneu conserve sa flexibilité et son élasticité même à des températures inférieures à zéro, assurant une adhérence optimale dans les environnements hivernaux extrêmes. La bande de roulement, composée de plusieurs lamelles, offre une excellente traction sur les surfaces enneigées et glacées, créant des micro-carres et un vide partiel dans la rainure qui améliorent l'adhérence et réduisent le risque de patinage. De plus, la conception de la bande de roulement intègre la neige, utilisant l'adhérence de la neige à la neige pour améliorer encore la traction. Le composé, fabriqué à partir de caoutchouc naturel et d'additifs spécifiques, garantit que le pneu reste flexible et durable dans des conditions difficiles. Ces composés spécialisés protègent également le caoutchouc de la dégradation causée par les basses températures, les rayons UV et l'ozone, prolongeant ainsi la durée de vie du pneu. Les renforts en silice augmentent la résistance aux coupures et aux déchirures sur les terrains accidentés ou glacés, sans compromettre la flexibilité. De plus, RIDEMAX FROST offre un confort de conduite supérieur, réduisant les vibrations et la fatigue du conducteur, assurant des opérations sûres et efficaces même pendant les longues heures de travail en hiver.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 24"	440/80 R 24 IND	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1314	597	3984	625	SB
	NEWSIZE									
Ø 28"	440/80 R 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPCOMINGSIZE									
	440/80 R 28 IND	156 A8/151 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1419	642	4296	675	SB
Ø 38"	480/80 R 38 IND	166 A8/161 D	DW 15 L	DW 16 L	470	1733	797	5294	825	SB
	NEWSIZE									
	540/80 R 38 IND	172 A8/167 D	DW 18 L	DW 16 L	550	1835	842	5591	875	SB

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement