



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 33



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



168

Technologies



All Steel

Performance



Trazione



Durabilità



EARTHMAX SR 33

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 33 è uno pneumatico radiale per veicoli universali. Il particolare disegno a blocchi è stato progettato per garantire eccellente trazione su superfici morbide, sabbiose o fangose. EARTHMAX SR 33 offre ottima stabilità oltre a proprietà di autopulitura straordinarie. La carcassa All Steel si distingue per l'eccellente durabilità e la resistenza contro tagli e forature.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
														
Ø 20"	14.00 R 20	TL	-	-	164/ 160 J	STD	-	390	1250	576	3840	23	10.0	9.0 ; 10.00 W
	335/80 R 20	TL	-	-	150 K	STD	-	335	1047	464	3145	16	11.0	-
	365/80 R 20 (14.5 R 20)	TL	-	-	152 K	STD	-	360	1096	496	3318	16	11.0	-
	395/85 R 20	TL	-	-	168 J	STD	-	394	1184	538	3589	25	10.00 W	10.00 HF

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento