



FL 633 PERFORMA

Descrição

O novo pneu radial All Steel FL 633 PERFORMA associa perfeitamente as exigências de aplicações agrícolas muito variadas com a procura crescente de logística na agricultura. Projetado especificamente para os camiões agrícolas, FL 633 PERFORMA é a solução inovadora que melhora as prestações de trator e camião para atender às exigências específicas da agricultura. Graças à carcaça muito robusta, à excecional capacidade de carga e à durabilidade, FL 633 PERFORMA marca o "nível seguinte" dos pneus Flotation apropriados para atividades múltiplas no campo e mesmo deslocações na estrada até 100 km/h.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camião agrícola



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

600/50R22.5

LI/SS

164;J

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1170
RCS (mm)	534
CR (mm)	3559
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.50
100	5000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.