



IS standard



GROWING TOGETHER

MAGLIFT ECO



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Solid



MAGLIFT ECO

 MAGLIFT ECO ha sido particularmente desarrollado para utilizarlo con caretilas elevadoras. Este neumático se caracteriza para una elevada estabilidad y la distribución de la carga optimizada. Su estructura reforzada elimina el riesgo de derrape, mientras que el especial borde de protección de la llanta protege el neumático contra daños. MAGLIFT ECO asegura una excelente tracción y una baja resistencia al rodamiento y al calor con una consecuente eficiencia mejorada.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Confort



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 8"	4.00 - 8	-	-	-	STD	100	404	-	-	3.00 D - 8	-
	4.00 - 8	-	-	-	LIP	100	404	-	-	3.00 D - 8	-
	5.00 - 8	-	-	-	STD	111	455	-	-	3.00 D - 8	-
	5.00 - 8	-	-	-	LIP	111	455	-	-	3.00 D - 8	-
	15 X 4.5 - 8 (125/75 - 8)	-	-	-	STD	109	378	-	-	3.00 D - 8	-
	15 X 4.5 - 8 (125/75 - 8)	-	-	-	LIP	109	378	-	-	3.00 D - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD	140	407	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP	140	407	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD	133	451	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP	133	451	-	-	4.33 R - 8	-
Ø 9"	6.00 - 9	-	-	-	STD	130	522	-	-	4.00 E - 9	-
	6.00 - 9	-	-	-	LIP	130	522	-	-	4.00 E - 9	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	-	-	-	STD	175	520	-	-	6.00 E - 9	-
	21 X 8 - 9 (200/75 - 9)	-	-	-	LIP	175	520	-	-	6.00 E - 9	-
Ø 10"	6.50 - 10	-	-	-	STD	153	571	-	-	5.00 F - 10	-
	6.50 - 10	-	-	-	LIP	153	571	-	-	5.00 F - 10	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	-	-	-	STD	184	578	-	-	6.50 F - 10	-
	23 X 9 - 10 (225/75 - 10)	-	-	-	LIP	184	578	-	-	6.50 F - 10	-

STD: Standard - LIP: LIP Version

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Solid

Technologies



Banda de rodadura
extra profunda

Performance



Confort



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad
de carga



Estabilidad



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 10"	200/50 - 10	-	-	-	STD	180	452	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP	180	452	-	-	6.50 F - 10	-
Ø 12"	7.00 - 12	-	-	-	STD	164	645	-	-	5.00 S - 12	-
	7.00 - 12	-	-	-	LIP	164	645	-	-	5.00 S - 12	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	-	-	-	STD	225	670	-	-	8.00 G - 12	-
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	-	-	-	LIP	225	670	-	-	8.00 G - 12	-
Ø 15"	8.25 - 15	-	-	-	STD	210	808	-	-	6.5 - 15	-
	8.25 - 15	-	-	-	LIP	210	808	-	-	6.5 - 15	-
	8.15 -15/28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	STD	204	691	-	-	7.0 - 15	-
	8.15 -15/28 X 9 - 15 (225/75 - 15)	-	-	-	LIP	204	691	-	-	7.0 - 15	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	-	-	-	STD	209	714	-	-	7.0 - 15	-
	250 - 15 (250/70 - 15)	-	-	-	LIP	209	714	-	-	7.0 - 15	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	-	-	-	STD	242	820	-	-	8.0 - 15	-
	300 - 15 (315/70 - 15)	-	-	-	LIP	242	820	-	-	8.0 - 15	-

STD: Standard - LIP: LIP Version



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura