



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 729



FICHE PRODUIT



Diagonal



149

Performance



Compaction
réduit du sol



Auto-nettoyage



Durabilité



Surhors route



AW 729

🇫🇷 L'AW 729 est un pneu agricole spécialement conçu pour le transport, la récolte du foin, le bottelage et le travail des sols. Son épaulement arrondi et la conception de sa bande de roulement à trois rainures centrales assurent un faible compactage du sol et évitent les dégâts causés au champ. L'AW 729 est le pneu idéal pour l'agriculture moderne. Il est adapté pour une utilisation aussi bien sur route que hors route.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
												
Ø 16"	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)	11.0	-	343	785	358	2358	STD	-	TL	121 A8	133 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	10	TL	122 A8	134 A8
	380/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	-	TL	122 A8	134 A8
	480/45 - 17	16.00	-	480	866	400	2526	STD	-	TL	134 A8	146 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	426	2885	STD	-	TL	137 A8	149 A8

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling