



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 615



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



RIDEMAX FL 615

RADIAL TRANSPORT TIRES

🇹🇷 RIDEMAX FL 615, römorkların, tankerlerin ve serpme makinelerinin tahriksiz tekerlekleri için uygun bir radyal yüzdürme lastiğidir. Çelik kuşaklı yapı, daha fazla dayanıklılık ve yüksek yük kapasitesiyle birlikte yüksek delinme dayanıklılığı sunar. RIDEMAX FL 615, alanda olağanüstü kendi kendini temizleme özellikleriyle yolda düşük yuvarlanma direnci sağlar. Yuvarlak omuz ve geniş taban izi alanı, toprak korunmasını garanti eder.

Teknolojileri



Çelik Kuşaklı

Yuvarlak Omuz
Teknolojisi

Performans

Azaltılmış toprak
sıkışmasıKendi Kendini
Temizleme

Yüksek Yük Kapasitesi



Çim Saha için İdeal

Düşük Yuvarlanma
Direnci

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYI (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
Ø 32"	800/65 R 32	185 D	DW 27 B	-	830	1853	834	5624	875	SB
	VF 800/65 R 32	190 D	DW 28 B	DW 27 B	815	1850	811	5610	875	SB
Ø 38"	VF 900/65 R 38	200 D	DW 30 B	-	891	2115	929	6445	975	SB

SB: Çelik Kuşaklı



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYI = Hız Yarıçap İndeksi