



## RIDEMAX FROST



RIDEMAX FROST este proiectat de BKT pentru tractoarele care operează în transporturi și întreținere municipală în condiții de zăpadă și gheață. Cu un compus special formulat rezistent la frig, anvelopa menține flexibilitatea și elasticitatea chiar și la temperaturi sub zero, asigurând aderență optimă în medii extreme de iarnă. Banda de rulare, cu lamele multiple, oferă o tracțiune excelentă pe suprafețe înzăpezite și înghețate, creând micro-margini și un vid parțial în fantă, care îmbunătățesc aderența și reduc riscul de alunecare. În plus, designul benzii de rulare încorporează zăpadă, utilizând aderența zăpadă la zăpadă pentru a îmbunătăți și mai mult tracțiunea. Compusul, fabricat din cauciuc natural și aditivi specifici, asigură că anvelopa rămâne flexibilă și durabilă în condiții dure. Acești compuși specializați protejează, de asemenea, cauciucul de degradarea cauzată de temperaturi scăzute, razele UV și ozon, prelungind durata de viață a anvelopei. Ranforsările cu silice cresc rezistența la tăieturi și fisuri pe teren accidentat sau înghețat, fără a compromite flexibilitatea. În plus, RIDEMAX FROST oferă un confort superior la condus, reducând vibrațiile și oboseala șoferului, asigurând operațiuni sigure și eficiente chiar și în timpul orelor lungi de lucru din timpul iernii.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL



# undefined US Standard

USA Code	94076604
SW (in)	21.7
OD (in)	72.2
SLR (in)	33.1
RC (in)	220.1
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0010575

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	38	41	44	46
45	5290	6980	8410	9260	9850	10340	10810	11420	12010
30	5720	7540	9090	10010	10650	11180	11690	12350	12980
25	6120	8060	9720	10700	11400	11950	12500	13190	13890
20	6350	8370	10100	11110	11830	12400	12980	13700	14420
10	6670	8780	10600	11660	12420	13030	13630	14400	15140
5	7620	10040	12110	13330	14200	14890	15570	16450	17310
3	8840	11650	14050	15460	16470	17270	18070	19070	20070

25-03-2026