



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID MAX SR-SKIDDER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

A8/B

137

Technologies



All Steel



Cintos em aço

Composto do piso
especial antiestático

Performance

Capacidade elevada de
carga

Resistência aos cortes



Durabilidade



Tração



Conforto



Estabilidade



SKID MAX SR-SKIDDER

O SKID MAX SR-SKIDDER é o novo pneu radial integralmente em aço da BKT, desenhado especificamente para a utilização em ambientes de trabalho extremamente pesado e superfícies duras, como a manutenção rodoviária e o despejo de resíduos com minicarregadoras, retroescavadoras com pá carregadora e manipuladores telescópicos. Graças à resistente lona de carcaça em aço e à construção das lonas de cima, o pneu oferece durabilidade superior e enorme capacidade de transporte de cargas. O piso robusto e amplo foi desenhado com um bloco central contínuo que, em conjunto com um composto de piso antiestático e extremamente resistente à abrasão, garante uma tração excelente e longa durabilidade. A parede lateral extra espessa e a lona de carcaça resistente garantem durabilidade excepcional, minimizando o risco de furos e danos acidentais e reduzindo assim os períodos de inatividade. O rebordo da jante de design especial proporciona proteção contra furos e danos no pneu, na flange da jante. E não podemos esquecer que o SKID MAX SR-SKIDDER garante conforto e estabilidade excelentes no trabalho diário.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 16.5"	260/70 R 16.5 (10 R 16.5)	TL	-	129 A8/B	IND	263	776	352	2367	8.25	7.50 ; 9.00
	300/70 R 16.5 (12 R 16.5)	TL	-	137 A8/B	IND	306	830	378	2530	9.75	-

IND: Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento