



PL 801

Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicações com ancinhos recolhedores giratórios e viradores e juntadores, bem como para operações logísticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistência elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Ancinho rotativo, Industrial ▪ Empilhador



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

8.15-15

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94007271
LS (in)	8.5
DT (in)	28.3
Jante rec.	7.0
Jante alt.	7.00 BD
ECE	E11-106R-003631

Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	8600
15 STEER WHEEL	6615
5 OTHER VEHICLES	8600
15 OTHER VEHICLES	6615
STATIC SIDE LOADER	9985

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.