



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 678 IND



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



TR 678 IND

TR 678 IND ha sido particularmente desarrollado para las aplicaciones industriales. El robusto dibujo de los tacos garantiza una excelente tracción y auto-limpieza. La tenaz estructura de la carcasa se traduce en una elevada capacidad de carga, mientras que los cinturones de acero protegen el neumático contra los pinchazos y otros daños. TR 678 IND se caracteriza por una mezcla resistente a los cortes que garantiza, incluso en terrenos difíciles y en condiciones extremas, una excelente resistencia a los cortes y los desgarros.

Technologies



Más bloques



Cinturón de acero



Robusta carcasa

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Elevada capacidad de carga



Resistencia a la perforación



Auto limpieza



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
				DW	FR						Estándar	Alternativa
Ø 22.5"	600/40 - 22.5	TL	-	157 A8	169 A8	DB	615	1085	483	3264	AG 20.00	-

DB: Dual Bead



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling