



EARTHMAX SR 45 PLUS



Descripción

EARTHMAX SR 45 PLUS es un neumático radial All Steel especialmente proyectado para los volquetes rígidos y es ideal para las operaciones realizadas en largos recorridos. El dibujo de la banda de rodadura de EARTHMAX SR 45 PLUS minimiza las vibraciones y los ruidos.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido

Versión

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

33.00R51

LI/SS

235;B

Dimensiones US Standard

Código USA	94073320
DT (in)	120.7
REC (in)	53.9
CR (in)	366.7
Llanta rec.	24.00/5.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.