



EARTHMAX SR 41

Описание

EARTHMAX SR 41 — это радиальные цельнометаллокордные шины, идеально подходящие для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров. Благодаря цельнометаллической конструкции и специальному блочному рисунку протектора модели EARTHMAX SR 41 свойственны отличная устойчивость к проколам и увеличенный срок службы. Помимо продолжительной работы без простоев, шина обеспечивает исключительный комфорт. Шины EARTHMAX SR 41 также доступны в исполнении SH-4**** для низкопрофильных самосвалов, используемых для подземных перевозок.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

OTR ■ Внедорожный грузовик

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

Размер шины

29.5R25

LI/SS

Размеры IS Standard

| | |
|----------|-----------|
| OD (mm) | 1861 |
| SLR (mm) | 830 |
| RC (mm) | 5510 |
| Rim Rec | 25.00/3.5 |
| TRA Code | SH4 |

Load Capacity (IS)

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.