



CON STAR

Descripción

CON STAR es particularmente idóneo para las palas compactas y telescópicas que se utilizan en las aplicaciones agro-industriales de levantamiento y carga. El neumático se caracteriza por una excelente tracción combinada a una extraordinaria estabilidad vertical y horizontal. CON STAR ha sido realizado con una mezcla especialmente resistente a cualquier tipo de corte, prolongando el ciclo de vida del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cargadora compacta, Industria ■
Cargadora compacta



Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

460/70-24

LI/SS

159;A8

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	460
DT (mm)	1250
REC (mm)	562
CR (mm)	3784
Llanta rec.	DW 15 L
Llanta alt.	DW 14 L; DW 16 L
ECE	E11-106R-003029

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.00
40	4375

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.