



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID MAX SR-SKIDDER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



#### Technologies



All Steel



Cinturón de acero



Mezcla especial antiestática

#### Performance



Elevada capacidad de carga



Resistencia a los cortes



Durabilidad



Tracción



Confort



Estabilidad



# SKID MAX SR-SKIDDER

SKID MAX SR-SKIDDER es el nuevo neumático radial All Steel de BKT especialmente desarrollado para usarse en entornos de trabajo muy pesado sobre superficies duras mejoradas como el mantenimiento de carreteras y el vertido de residuos con minicargadoras compactas, retroexcavadoras y elevadores telescópicos. Gracias a la robusta carcasa de acero y a la construcción del cinturón, este neumático ofrece una durabilidad excelente y una elevada capacidad de carga. El patrón de banda de rodadura robusta y ancha diseñado con un reborde central continuo, junto con un componente de banda de rodadura antiestática y muy resistente a la abrasión, garantiza una excelente tracción y una larga vida útil. El flanco extragrueso y la carcasa resistente también ofrecen una durabilidad excepcional que disminuye el riesgo de pinchazos y daños accidentales, con lo que se reduce el tiempo de inactividad de la máquina. El protector de llanta de diseño especial garantiza la protección contra los pinchazos y los daños de la rueda en la zona del borde de la llanta. No olvide que SKID MAX SR-SKIDDER también ofrece un confort y una estabilidad excelentes durante el trabajo diario.

|         | MEDIDA                       | TT/TL | STAR RATING | LI/SS    | Versión | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | LLANTA   |                |
|---------|------------------------------|-------|-------------|----------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|----------------|
|         |                              |       |             |          |         |              |              |             |            | Estándar | Alternativa    |
| Ø 16.5" | 260/70 R 16.5<br>(10 R 16.5) | TL    | -           | 129 A8/B | IND     | 263          | 776          | 352         | 2367       | 8.25     | 7.50 ;<br>9.00 |
|         | 300/70 R 16.5<br>(12 R 16.5) | TL    | -           | 137 A8/B | IND     | 306          | 830          | 378         | 2530       | 9.75     | -              |

IND: Industrial



Tolerancia: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura