



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	650/55R26.5
LI/SS	169;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	645
DT (mm)	1389
RCS (mm)	627
CR (mm)	4258
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-000806

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1690	1955	2220	2695	3120	3595	4070	4385	4860	5280
65	1860	2150	2440	2960	3425	3945	4470	4815	5340	5800
50	2250	2600	2950	3585	4145	4775	5410	5830	6460	7020
40	2525	2920	3315	4025	4660	5370	6080	6550	7260	7890
25	2935	3395	3850	4675	5410	6235	7060	7610	8435	9165
10	3345	3865	4385	5385	6160	7100	8040	8670	9605	10440

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.