



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 126



FICHE PRODUIT



Diagonal

R-1



A6



95



Performance



Capacité de charge élevée



Traction



TR 126

FR 126 a été conçu pour les micro tracteurs dans les opérations de travail de la terre. Ses revés profonds et le dessin particulier de la bande de roulement offrent d'excellentes traction et capacité de charge qui se traduisent par des performances de très haut niveau dans toutes les conditions opérationnelles.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 14"	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TT	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	STD	4	TL	66 A6
	6 - 14	5 JA ; 5 KB	-	157	655	305	1978	HD	8	TT	80 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TT	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	4	TL	72 A6
	7 - 14	5 JA ; 5 KB	-	170	690	320	2070	STD	8	TT	95 A6

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement