



TR 463

Descripción

TR 463 ha sido particularmente desarrollado para ternas y tractores industriales. Realizado con una ptima mezcla de la banda de rodadura y una robusta carcasa de nylon, este neumtico garantiza mejores resultados en las aplicaciones industriales y OTR, as como en las obras. TR 463 asegura una excelente traccin para las ruedas motrices.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora retroexcavadora



INDUSTRIAL

TL

Medida del neumático

18.4-26

LI/SS

158;A8

Dimensiones IS Standard

	480
	1425
	637
	4215
	DW 16 L
	DW 15 L
	E11-106R-0011590
	R4
km/h / bar	2.90
40	4250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.