



XL GRIP (L3)

Descripción

XL GRIP(E-3/L-3) es un neumático de telas cruzadas de base ancha (wide) desarrollado para palas cargadoras, que minimiza el riesgo de cortes y perforaciones en las operaciones de carga ms pesadas. Este neumático asegura una excelente tracción, así como un ciclo de vida prolongado del producto.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Industria ■ Pala cargadora, Fuera de la Carretera ■
Pala cargadora



DUAL BEAD

TT

Medida del neumático

17.5-25

LI/SS

Dimensiones IS Standard

1345		
	622	
3980		
	14.00/1.5	
E3/L3		
km/h / bar	4.00	5.75
50	5000	-
10	-	8250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.