



## CON STAR

### Descripción

CON STAR es particularmente idóneo para las palas compactas y telescópicas que se utilizan en las aplicaciones agro-industriales de levantamiento y carga. El neumático se caracteriza por una excelente tracción combinada a una extraordinaria estabilidad vertical y horizontal. CON STAR ha sido realizado con una mezcla especialmente resistente a cualquier tipo de corte, prolongando el ciclo de vida del neumático.

### UM

IS Standard

### Construcción

▣ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Cargadora compacta, Industria ■ Cargadora compacta



Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

440/80-28

LI/SS

156;A8

## Dimensiones IS Standard

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| AS (mm)     | 450                     |
| DT (mm)     | 1420                    |
| REC (mm)    | 632                     |
| CR (mm)     | 4299                    |
| Llanta rec. | DW 14 L                 |
| Llanta alt. | DW 13; DW 13 L; DW 15 L |
| ECE         | E11-106R-003035         |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 3.20 |
| 40         | 4000 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.