



## EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Благодаря уникальному рисунку протектора эти шины, изготовленные с применением специальной резиновой смеси, идеально подходят для эксплуатации на твердых и скалистых грунтах и в суровых условиях горнодобывающих предприятий. Блоки протектора, формирующие грунтозацепы, продольными канавками и пересекающимися блоками, способствуют рассеиванию тепла. Кроме того, упрочненная прямоугольная плечевая зона гарантирует выталкивание осколков камней из пятна контакта шины во избежание повреждений. EARTHMAX SR 468 была разработана с использованием новейшей технологии BKT, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку. Она отличается долгим сроком службы и сопротивляемостью порезам и проколам от скальных пород.

US Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

50/80R57

257;B

# undefined US Standard

|          |                      |
|----------|----------------------|
| USA Code | 94075164             |
| OD (in)  | 142.1                |
| SLR (in) | 62.9                 |
| RC (in)  | 428.0                |
| Rim Rec  | 32.00/6.0            |
| Rim Alt  | 34.00/6.0; 29.00/6.0 |
| TRA Code | E4                   |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 80     | 83     | 87     | 91     | 94     | 98     | 102    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30        | 135500 | 139000 | 143500 | 147500 | 152000 | 156500 | 161000 |

25-03-2026