



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



173

Technologies



tiefes Laufflächenprofil



POWER TRAX HD

 Der Premiumreifen POWER TRAX HD ist speziell für Geräte im Hafen- und Untertagebergbau konzipiert. Sein tiefes Profil, die extra dicke Seitenwand und die zähe Karkasse bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit und minimieren das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden. Der Reifen zeichnet sich durch eine hervorragende Schnitt- und Spanbeständigkeit aus, die besonders für raue und harte Oberflächen geeignet ist. Der speziell konstruierte Felgenschutz gewährleistet Schutz vor Pannen und Radschäden im Bereich des Felgenhorns.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 20"	12.00 - 20	TT	20	172 A8	IMP	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	20	-	STD	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	28	173 A8	IMP	320	1150	-	-	8.50	9.0
	12.00 - 20	TT	28	-	STD	320	1150	-	-	8.50	9.0

STD: Standard - IMP: Implement



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung