



STEER FARM



Description

STEER FARM a été conçu pour les tracteurs 2WD/2RM dans les applications de travail de la terre et il assure un excellent braquage.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur 2WD

Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	6.00-16
LI/SS	94;A6

Dimensions IS Standard

LS (mm)	170
DT (mm)	740
RCS (mm)	353
CR (mm)	2279
Jante rec.	4.50 E
Jante alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E4-106R-002186
Code TRA	F2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	4.50
30	670

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.