



AW 726

Descripción

AW 726 ha sido particularmente desarrollado para remolques en las aplicaciones de transporte. Este neumático es idóneo para utilizarlo tanto por la carretera como fuera de la carretera. AW 726 asegura óptimas prestaciones en la carretera y una excelente auto-limpieza. El dibujo con bloques asegura un amplio ciclo de vida del producto.

UM

IS Standard

Construcción

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



STANDARD

TL

Medida del neumático

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensiones IS Standard

	300
	855
	363
	2531
	9.00
	E11-106R-005264
km/h / bar	4.80
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430
10 DW	2380
25 DW	2025
30 DW	1905
40 DW	1700

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.