



## TR 117

### Description

TR 117 est idéal pour les applications d'irrigation avec pivot central. Le dessin spécial de la bande de roulement lui confère une excellente traction en même temps que d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage.

### UM

US Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Arroseur à pivot



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

14.9-24

LI/SS

119;A8

## Dimensions US Standard

|            |                |
|------------|----------------|
| Code USA   | 94003013       |
| LS (in)    | 14.9           |
| DT (in)    | 49.0           |
| RCS (in)   | 22.6           |
| CR (in)    | 144.1          |
| Jante rec. | W 13           |
| Jante alt. | W 11; W 12     |
| ECE        | E4-106R-002027 |
| Code TRA   | R1             |

## Capacité de charge (US)

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| mph / psi | 20   | 26   |
| 25        | 3000 | ---  |
| CREEP     | ---  | 6325 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.