



IS standard



GROWING TOGETHER

VIJETA



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Mezcla dura



Robusta carcasa

Performance



Durabilidad



VIJETA

VIJETA es un neumático agrícola idóneo para utilizarlo por carretera y fuera de la carretera. El diseño de la banda de rodadura con nervadura de 5 costillas optimiza la distribución de la carga. Además, su mezcla resistente al desgaste y su robusta carcasa garantizan un largo ciclo de vida del neumático.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 19"	5.00 - 19	3.00	-	140	755	-	-	STD	6	TT	94A3
	6.00 - 19	4.00	-	175	810	-	-	STD	8	TT	105A3
	7.00 - 19	5.00	-	195	852	-	-	STD	10	TT	-
	8.00 - 19	5.00	-	225	912	-	-	STD	10	TT	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura