



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione	STEEL BELTED SPL
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	VF480/80R46
LI/SS	175;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94512188
LS (in)	18.9
DT (in)	76.4
RCS (in)	35.1
CR (in)	230.5
Cerchio cons.	DW 16 L
Cerchio alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010596

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
45	5400	6370	7340	8180	9140	9980	10950	11770	12890	13840
from 40 to 25	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210
20	6060	7140	8230	9160	10250	11180	12270	13190	14440	15520
12	6180	7290	8400	9350	10450	11400	12510	13460	14730	15830
5	6540	7700	8870	9880	11040	12050	13230	14230	15560	16730
Upto 20 Cyc	6750	7950	9160	10200	11410	12440	13650	14680	16070	17270
Upto 10 Cyc	8050	9490	10930	12170	13610	14850	16290	17530	19180	20610
Upto 5Cyc	8820	10390	11980	13340	14910	16270	17860	19210	21020	22600
5 HT	6060	7140	8230	9160	10250	11180	12270	13190	14440	15520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.