



## FLOTATION 648

### Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.



### UM

IS Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille

STANDARD

TL

Dimension du pneu

700/50-26.5

LI/SS

# Dimensions IS Standard

700

1373

621

4099

24.00

E4-106R-002278

km/h / bar	1.50	1.60	1.80
10 FR	7300	7580	8120
20 FR	6570	6825	7310
30 FR	5840	6065	6495
40 FR	5215	5415	5800
50 FR	4695	4875	5150
10 DW	5195	5390	5775
20 DW	4675	4850	5200
30 DW	4155	4310	4620
40 DW	3710	3850	4125
50 DW	3340	3465	3750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.