



SIERRA MAX



Beschreibung

SIERRA MAX ist der BKT-Reifen für Geländefahrten und Gartenanwendungen. Die Radialkonstruktion verleiht einen besonders angenehmen Fahrkomfort auch auf extremem Gelände wie Wüste, Erdreich und steinigen Böden. Das spezielle Laufflächenprofil und die breitere Aufstandsfläche bieten hervorragende Vorwärts- und Seitentraktion.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Geländefahrzeug

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

AT25x10R12

LI/SS

50;N

Abmessungen US Standard

USA-Code	94064793
QSB (in)	10.2
AD (in)	25.2
SLR (in)	11.6
RU (in)	75.7
Felge empf.	8.0
ECE	E11-75R-005087

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	7
87	420

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.