



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

520/70R38

LI/SS

164;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94516124
LS (in)	21.1
DT (in)	68.9
RCS (in)	30.4
CR (in)	205.2
Cerchio cons.	DW 18 L
ECE	E11-106R-0011692
Codice TRA	R1W

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	5020	5820	6620	7530	8330	9140	10030
from 40 to 25	5510	6390	7270	8270	9150	10030	11020
20	5620	6530	7430	8430	9340	10240	11240
12	5730	6660	7570	8600	9520	10440	11460
5	6060	7030	8000	9090	10060	11030	12120
5 HT	5620	6520	7420	8430	9330	10230	11240
Upto 5 Cyc	8190	9500	10810	12280	13590	14900	16370
Upto 10 Cyc	7470	8660	9870	11210	12400	13600	14940
Upto 20 Cyc	6260	7260	8270	9390	10390	11390	12510

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.