



AGRIMAX SPARGO



Beskrivning

AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däcket högre lastkapacitet vid standardlufttryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	VF380/90R50
LI/SS	175;D

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	390
OD (mm)	1950
SLR (mm)	893
RC (mm)	5950
Rim Rec	W13 B
Rim Alt	W12 B
ECE	E11-106R-006400
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
70	3010	3385	3700	3890	4075	4200	4325	4580	4765	4955	5145	5330	5455	5645	5770	6020	6275
From 65 to 40	3310	3725	4070	4275	4485	4620	4760	5035	5240	5450	5655	5865	6000	6210	6345	6620	6900
30	3375	3795	4150	4360	4570	4710	4850	5135	5345	5555	5765	5975	6120	6330	6470	6750	7035
20	3440	3870	4230	4445	4660	4805	4950	5235	5450	5665	5880	6095	6240	6455	6600	6885	7175
10	3640	4095	4475	4705	4930	5085	5235	5540	5765	5995	6220	6450	6600	6830	6980	7285	7590

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.