



TR 315

Description

TR 315 est adapté pour les pelouses et les jardins et les opérations de travail de la terre et les services municipaux de voirie. Ce pneu est idéal pour être utilisé avec des outils agricoles, trancheuses et machines pour la récolte dans les vergers. TR 315 bénéficie d'une zone de contact large qui lui confère une excellente adhérence des qualités excellentes de autonettoyage ainsi qu'une stabilité exceptionnelle dans n'importe quelles conditions.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

23x10.50-12

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94022311
LS (in)	10.0
DT (in)	23.6
RCS (in)	10.7
CR (in)	72.4
Jante rec.	8½ JA
Jante alt.	7 JA
ECE	E4-106R-002177

Capacité de charge (US)

mph / psi	32
10	1760

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.