



## MAGLIFT ECO

### Descrição

MAGLIFT ECO foi concebido particularmente para aplicaes com empilhadores. O pneu caracterizado por uma estabilidade elevada e a distribuio otimizada de carga. A sua estrutura reforada elimina o risco de desliz, enquanto o especial bordo de proteo da jante protege o pneu da danos. MAGLIFT ECO assegura uma excelente trao como uma baixa resistncia ao rolamento e ao calor, otimizando la eficiencia.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Solid

### Maquinaria

Industrial ■ Empilhador



Versão

LIP

Medida do pneu

200/50-10

LI/SS

# Dimensões IS Standard

|            |             |
|------------|-------------|
| LS (mm)    | 180         |
| DT (mm)    | 452         |
| Jante rec. | 6.50 F - 10 |

## Capacidade de carga (IS)

|                |      |
|----------------|------|
| km/h / bar     | -    |
| 25 LOAD WHEEL  | 2470 |
| 25 STEER WHEEL | 1900 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.