

 IS standard



**RIDEMAX**  
RADIAL TRANSPORT TIRES  
**FL 699**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



РАДИАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ



176

Технологии



Металлокорд



Высокая скорость



Усиленный борт

Характеристики



Высокая ходимость



Долговечность



Большая грузоподъемность



Устойчивость



Устойчивость к порезам и разрывам



# RIDEMAX FL 699

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 699 — шины BKT для прицепов и автоцистерн, использующихся на дорогах. Эти полностью стальные шины отличаются высокой ходимостью и долговечностью. Усиленные борта обеспечивают лучшую устойчивость даже на высокой скорости. Несмотря на то, что новые шины RIDEMAX FL 699 разрабатывались для преимущественного использования на дорогах (90% времени эксплуатации), например, для перевозок в фермерском хозяйстве, они также демонстрируют превосходные характеристики в поле. При разработке шин особое внимание уделялось грузоподъемности, так как этот ключевой фактор может снизить количество поездок, что, в свою очередь, приведет к снижению расходов. Хорошие новости для фермеров, которым прицеп доставляет неудобства при вождении: RIDEMAX FL 699 гарантирует непревзойденный комфорт во время движения, обеспечивая безопасность и отличную управляемость.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 20.5"	24 R 20.5	176 F	18.00	-	590	1370	613	4165	-	STD
	525/65 R 20.5	173 F	16.00	-	518	1200	544	3678	-	STD

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости