



AGRIMAX RT 955



Beskrivning

AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 270/95R46

LI/SS 143;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	275
OD (mm)	1683
SLR (mm)	792
RC (mm)	5169
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-000785
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	1120	1445	1745	1910	2045	2235	2430	2590	2725	-
40	1120	1445	1745	1910	2045	2235	2430	2590	2725	-
30	1200	1550	1870	2045	2190	2395	2600	2775	2920	-
10	1545	2000	2410	2640	2825	3090	3355	3580	3765	4090

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.