



AT 603

Descripción

AT 603 es un neumático agro-industrial para maquinaria agrícola y las ternas. AT 603 ha sido proyectado para asegurar una excelente tracción en la rueda motriz, proporcionando óptimas prestaciones en todas las superficies, así como optimas propiedades de auto-limpieza. AT 603 está disponible en una versión "especial" con carcasa reforzada, mientras que la versión "HD" ofrece una mayor resistencia a los cortes y los desgarros.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola, Industria ■
Cargadora retroexcavadora

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

12.5/80-18

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	308
DT (mm)	1000
REC (mm)	448
CR (mm)	3027
Llanta rec.	W 9
Llanta alt.	11
ECE	E11-106R-004352

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.50
10 FR	4690
25 FR	3985
30 FR	3750
40 FR	3350
10 DW	3305
25 DW	2810
30 DW	2645
40 DW	2360

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.