



## TR 136

### Descrição

TR 136 foi desenvolvido pela BKT para ser utilizado com tratores e reboques nas operações para trabalhar a terra e para o transporte. O pneu assegura uma tração superior em todas as condições operacionais junto com uma ótima resistência a todo o tipo de corte, reduzindo o tempo de paragem da máquina e aumentando a sua produtividade. Graças ao maior número de blocos, TR 136 fornece uma excelente tração, também com cargas elevadas.



### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator

|                |         |
|----------------|---------|
| Versão         | HD      |
| Tipo de pneu   | TT      |
| Medida do pneu | 18,4-30 |
| LI/SS          | 151;A6  |

## Dimensões IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LS (mm)    | 467             |
| DT (mm)    | 1550            |
| RCS (mm)   | 712             |
| CR (mm)    | 4719            |
| Jante rec. | W 16 L          |
| Jante alt. | W 15 L          |
| ECE        | E11-106R-003615 |
| Código TRA | R1              |

## Capacidade de carga (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 2.60 |
| 30         | 3450 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.