



AGRIMAX RT 765

Descripción

AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona optimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador



Versión

SPECIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

620/70R38

LI/SS

170;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94063567
AS (in)	24.6
DT (in)	72.2
REC (in)	32.6
CR (in)	220.1
Llanta rec.	DW 20 B
Llanta alt.	DW 18 L; W 18 L
ECE	E11-106R-005997
Código TRA	R1W

Capacidad de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
40	5160	6080	7010	7800	8730	9520	10450	11240	12300	13230
30	5420	6390	7360	8200	9170	10010	10980	11810	12920	13890
25	5650	6670	7680	8550	9570	10440	11450	12310	13480	14480
20	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210
5 LT	6920	8160	9400	10460	11710	12760	14010	15070	16490	17720
5 HT	5940	7000	8070	8980	10040	10960	12030	12930	14150	15210

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.