



ARROW

Descripción

ARROW es idóneo para las aplicaciones de transporte con remolques. Este neumático ha sido desarrollado para utilizarlo principalmente por carretera y asegura un mayor kilometraje y una vida operativa más larga. ARROW ofrece elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Está disponible también como versión HD que asegura un rendimiento optimizado.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Remolque



Versión

TRACTOR TRAILER

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

9.00-20

LI/SS



Dimensiones IS Standard

| | |
|-------------|----------|
| AS (mm) | 270 |
| DT (mm) | 1040 |
| Llanta rec. | 7.0 |
| Llanta alt. | 6.5; 7.5 |

Capacidad de carga (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 7.25 |
| 40 | 2715 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.